

İhale

Makamı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: KAPAKLI KÖYÜ KİLİTLİ PARKE TAŞI BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	77.155.1001	Stabilize dolgu yapılması (El ile doldurulup el ile sıkıştırma)	m ³	650,00	
		Teknik Tarifi: Granül metrisi aşağıda belirlenen alt temel malzemesinin ocaktan çıkarılarak taşıtlara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması ve figüre edilmesi,20cm.lik tabakalar halinde elle serilmesi, %8 oranında rutubet temini için elle sulanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim fiyat tariflerindeki 14.018 pozuna uygun olarak elle sıkıştırılması için, işçilik, yükleme, boşaltma, figüre edilmesi, yerindeki yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayıtı, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil, malzemenin ocaktan iş yerine nakli hariç imal edilmiş 1 m ³ fiyatıdır. ÖLÇÜ: Stabilize dolgu yapılan hacim, proje üzerinden ölçülür. Nakliyyeye esas malzeme miktarı hesabında, sıkışma katsayısı 1.2 yi geçemez.			
2	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)	m ³	430,00	
		Teknik Tarifi: Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ³ kazı fiyatı: Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. Not: 1) Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Derinlik zammı ödenmez.			
3	15.435.1005	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²	4300,00	
		Teknik Tarifi: Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokatlanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.			
4	15.435.1203	50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m	200,00	
		Teknik Tarifi: Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: Ölçü: Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.			
5	KGM/18.189	Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi	m ²	1400,00	
		Teknik Tarifi: Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokajın sökülmesi. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokajın sökülmesi, ayrılması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesaf kadar taşınması, boşaltılması ve İdarece gösterilecek yerlerde istif edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması. Ölçü: Sökülen parke, beton plak, adi kaldırım ve blokajın sökülmeden önce yerinde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.189'daki "Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi" m ² bi fiyatı üzerinden yapılır.			